


技术参数表

UPster K-M 280

国家规格：中国



图解机器截面

篮传送式洗碗机

型号代码: KF-M E3 WTV N25-15 AT65P

工作方向: 左 - 右

电源电压: 3N PE 380V 50Hz

加热方式: 电加热

给水接驳: 软水- 冷水 12 - 24 °C

技术数据

参数*	洗涤时间	2 分钟
	洗涤传送速度 1	1.17 米/分钟
	洗涤传送速度 2	1.75 米/分钟
	洗涤传送速度 3	2.33 米/分钟
	篮筐洗涤速度 1	140 筐/小时
	篮筐洗涤速度 2	210 筐/小时
	篮筐洗涤速度 3	280 筐/小时
电机	总共	5.2 kW
发热丝	总共	30.5 kW
电接驳**	电源电压	3N PE 380V 50Hz
	总设备功率	35.7 kW
	峰值电流	59.1 A
	最大电缆横截面	35 mm ²
供水管道连接: 软 - 冷水 12 - 24°C	清水漂洗	260 l/h
	水箱注水量	170 l
排气值***	排气量, 约	150 m ³ /h
热负荷****	总共	5.8 kW
	可感知	3.4 kW
	潜在	2.4 kW

技术参数表

机器的尺寸	入口区 (E3)	300 mm
	预洗 (WTV)	500 mm
	功能区 (N25)	250 mm
	洗涤水箱(W5)	500 mm
	功能区 (N15)	150 mm
	出口通道 (AT65P) (泵冲洗区)	650 mm
	总共	2350 mm

配置	热回收
----	-----

* 该篮传送式洗碗机满足DIN SPEC 10534 (餐具) 标准所定义的接触时间。

**机器总功率取决于每台机器漂洗水量发热丝与洗涤水箱发热丝的互锁情况！

*** 这个平均值是基于一组餐具及操作方式为样本计算所得。实际参数必须基于实际情况考虑。

**** 排气温度取决于新鲜水的输入温度。规定的排气条件：新鲜水最高温度为 18°C。在此条件下并且考虑 EN 16282 标准，无需机器的排气口。